



Fibrofit[®] Prime

Anstrichfertige, leichte MDF-Platte mit Grundierungslackschicht

Fibrofit Prime ist eine MDF-Platte mit gründlich verdichteter Oberfläche, beidseitig versehen mit einer gleichmäßig weißen Grundierungslackschicht. Diese umweltverträgliche Grundierungslackschicht hat einen hohen Trockenstoffgehalt und wird mithilfe von Walzen aufgetragen. Ein Härteverfahren mit UV-Licht macht diese Grundierung besonders hochwertig. Diese Platte kann direkt in der gewünschten Endfarbe gestrichen werden. Die Platten können in der Serviceklasse 1 (trockene Umgebung) und ausschließlich innerhalb der Gefährdungsklasse 1 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel

Eigenschaften



L-MDF (EN 622-5)



Anstrichfertig



Fibrofit[®] Prime

Anwendungsmöglichkeiten

Die vielseitige Fibrofit Prime-Platte ist perfekt einsetzbar für Innenausbau, Möbel, Messebau und Ladeneinrichtung, kann jedoch ebenfalls als nicht tragende Wand oder Decke dienen.

Fibrofit Prime ist darüber hinaus die ideale Lösung für jeden Heimwerker, der schnell und einfach ein professionelles Ergebnis erzielen möchte.

Die industriell lackierte Oberfläche von Fibrofit Prime kann ohne Vorbehandlung gestrichen oder in einer Endfarbe nach Wahl lackiert werden. Außerdem gewährleistet Fibrofit Prime eine hervorragende Haftung und einen sparsamen Anstrich ohne aufquellende MDF-Fasern.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte			
Dicke nach EN 324-1	mm	9	12	16	18
Technische Merkmale + Norm	5/95 Perzentilwerte				
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm ²	20	20	18	18
Elastizitätsmodul nach EN 310	N/mm ²	1700	1700	1600	1600
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45
Quellung 24 h EN 317	%	20	16	14	14

Fibrofit Prime erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in EN 622-1.

Verfügbare Maße und Dicken

Fibrofit Prime ist in verschiedenen Dicken und Maßen vorrätig.

Das vollständige Vorratsprogramm von UNILIN Panels finden Sie unter www.unilinpanels.com.

Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.

Fibrofit Prime ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

