



Liso

Basisplatte zur allgemeinen Verwendung in trockenen Umgebungen

Liso-Spanplatten sind eine Standardlösung für allgemeine Zwecke in trockenen Umgebungen. Die Platte eignet sich insbesondere zur Verwendung in der Serviceklasse 1 (Einschränkungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und ist ausschließlich innerhalb der Gefährdungsklasse 1 von Norm EN 335-3 einsetzbar.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenausstattung
- Verpackungen
- Betonschalung

Eigenschaften



Produktklasse P1



TopFinish oder geschliffen



Liso

Anwendungsmöglichkeiten

Liso-Spanplatten mit geschliffener Oberfläche können mit Melamin, Folie, Lack, Furnier und Laminat veredelt werden. Die Platten sind eine solide Lösung für nicht tragende Zwecke, z. B. Verpackungen und Inneneinrichtung.

Mit einer TopFinish-Oberfläche kann Liso auch als verlorene Schalung verwendet werden.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte							
Dicke nach EN 324-1	mm	8	10	12	16	17	18	19	22
Feuchtigkeitsgehalt nach EN 322	%	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Technische Merkmale + Norm		5/95 Perzentilwerte							
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm ²	10,5	10,5	10,5	10	10	10	10	10
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm ²	0,28	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,20

Liso erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in Norm EN312.

Endverarbeitung

Liso ist mit geschliffener Oberfläche sowie mit TopFinish-Oberfläche erhältlich.

Die hitzeveredelte TopFinish-Oberfläche (TF) gewährleistet eine extra-harte, geschlossene Oberfläche mit größerer Stoßfestigkeit und lässt sich problemlos reinigen. Dank dieser Eigenschaft eignen sich Platten mit TopFinish-Oberfläche hervorragend für den Einsatz in der Baubranche, z. B. als Bauschalung.

Eine feine, geschliffene Oberfläche (S) ist zu empfehlen, wenn die Liso-Platte mit Melamin, Beschichtungsfolie, Lack, Furnier oder Laminat weiter veredelt werden soll, wie es bei Innenanwendungen häufig der Fall ist.

Verfügbare Maße und Dicken

Liso ist ab Lager erhältlich. Das vollständige Vorratsprogramm von UNILIN Panels finden Sie unter www.unilinpanels.com.

Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. Daher ist Liso auf Anfrage mit PEFC- und FSC®-Labels erhältlich.

