



UNILIN Evola-HPL

Hochdruckschichtstoff für den Innenausbau und die Möbelherstellung, erhältlich in einem umfangreichen Spektrum an UNILIN Evola-Designs

UNILIN Evola-HPL ist ein dekorativer Hochdruckschichtstoff. UNILIN Evola-HPL eignet sich für allgemeine Zwecke und ist gemäß EN 438 nachformbar. UNILIN Evola-HPL ist für die Verklebung an Trägersubstraten vorgesehen.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel

Vorteile

In allen UNILIN Evola-Bestandsdekoren ab Lager lieferbar. Perfekte farbliche Übereinstimmung mit melaminbeschichteter Platte und Kantenband für alle UNILIN Evola-Bestandsdekore

- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Kostengünstig
- Verarbeitungsfreundlich

Ausführung

Der Schichtstoff ist mit vielen verschiedenen Designs erhältlich. Nicht nur optisch wirken die Holzdekore besonders lebensecht - auch die Texturen und Strukturen zeichnen sich durch eine authentische Haptik aus. In Verbindung mit zahlreichen Unifarben, die unter Beobachtung von internationalen Trends gewählt wurden, bieten die Designs schier endlose kreative Möglichkeiten für den Innenausbau.

Verfügbare Maße und Dicken

Alle Designs aus der UNILIN Evola-Bestandskollektion sind als Hochdruckschichtstoff erhältlich. Standardgrößen messen 3.050 x 1.300 und 2.150 x 950 (= Türgröße). Dicken von 0,7 mm sind für alle Designs aus der UNILIN Evola-Bestandskollektion in der Größe 3.050 x 1.300 direkt ab Lager lieferbar. Sämtliche Informationen zu Abmessungen und Größen finden sich in unseren Preis- oder Bestandslisten.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. UNILIN Evola-HPL ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

